



RENVODI	
	betonwand
	klaukandsteen
	houskeelbouw
	metaal stud wand
	metaal stud wand woningveiligheid
	isolierte Rc conform Breg berekeningen
	isolierte draagwand - calciumsilicaat d. 0,05/0,02
	zelfluisend
	30 min. brandwerend
	60 min. brandwerend
	30 min. brandwerend, zelfluisend
	60 min. brandwerend, zelfluisend

**ALGEMEEN:**  
 De maten op de tekening zijn indicatief en zijn gegeven in millimeters, hiernaast kunnen geen rechten worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.  
 De installaties en installatieruimtes zijn ter indicatie en de posities en afmetingen kunnen nog afwijken t.o.v. definitieve gevente installaties en schakelen door installateur.  
 Schaal 1 op 1 afgelezen  
 Aantal en positie ventilatieopeningen volgens berekening en eigen polikleurmerk.  
 Aantal en positie rookmelders volgens bouwbesluit.  
 Alle afmetingen, afmetingen, materialisaties en posities, zoals omschreven in de verkoop technische omschrijving gaan voor het tekennet.

RENVODI ELEKTRA	
	1000 bus, niet bedraad
	1 aansluitpunt, niet bedraad
	aansluitpunt licht
	contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
	contactdoos 2-voudig met beschermingscontact
	contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in waterdichte uitvoering
	contactdoos open verlichting, 1-voudig met beschermingscontact
	contactdoos, perleer
	enkeelpolige schakelaar met contactdoos
	lamp
	lamp, op wand
	schakelaar, 1-polig
	schakelaar, wissel
	drukschakelaar
	WTW bediening
	intercom
	vloerwarming verdeler
	inbouwrooster WTW
	afzuigrooster WTW
	koelkast
	oven
	afzuig/keukenkap
	lichtpunt
	wasdroger
	cooker
	keuken/afzuiger
	radiator (elektrisch)
	vloerwarming verdeler
	WTW ventilatie unit
	thermostaat

