

RENVOOI	
	betonwand
	kalkzandsteen
	houtskelbouw
	metaal stud wand
	metaal stud wand weringsofstand
	isolatie X conform BENG berekeningen
	lichte schiedingswanden - cellenbeton d< G5/900
	afsluitend
	30 min. brandwerend
	60 min. brandwerend
	30 min. brandwerend, afsluitend
	60 min. brandwerend, afsluitend
	entree woning
	ligtefech afmeting conform verkoop
	technische omschrijving
	tegelsysteem op afsluit l.p.v. douche
	deur met bovenlicht
	WV
	WV
	WV
	opstelling mechanische ventilatie (WTW)
	opstelling wasmachine/ droger
	fontein
	wasafel
	toilet
	HWA
	HWA
	niet isolerende rookmelder conform NEN 2355

ALGEMEEN:

De maten op de tekening zijn indicatief en aangegeven in millimeters, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In werkelijkheid kunnen de maten afwijken.

De installaties en installatieruimte zijn ter indicatie en de positie en afmetingen kunnen nog afwijken t.o.v. definitieve gekozen installaties en schakelen door installateur.

Schaal 1: op 1: afmetingen

Aantal en positie ventilatiegaten volgens berekening en eisen politiekennink.

Aantal en positie rookmelders volgens bouwbesluit.

Alle afwerkingen, afmetingen, materialisaties en posities, zoals omschreven in de verkoop technische omschrijving gaan voor het tekenwerk.

RENVOOI ELEKTRA	
	loot bus, niet bedraad
	aansluitpunt, niet bedraad
	aansluitpunt licht
	contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
	contactdoos 2-voudig met beschermingscontact
	contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in wale inbouwdoos
	contactdoos voor verlichting, 1-voudig met beschermingscontact
	contactdoos, perle
	enkeelpolige schakelaar met contactdoos
	lamp
	lamp, op wand
	schakelaar, 1-polig
	schakelaar, wissel
	drukknop deurbel
	WTW bediening
	intercom
	vloerverwarming verdeler
	inbouwrooster WTW
	afzuigrooster WTW
	kookplaat
	oven
	afzuig/Recirculatiekap
	lichtpunt
	vaarwaaier
	WV
	CO
	cooker
	kookkast/ vriezer
	R&D
	VV
	vloerverwarming verdeler
	WTW ventilatie unit
	thermostaat

